2 kg – 4 h
5 kg – 10 h
10 kg – 20 h






Typ: U2102

## Gas-Industriekocher MEGA ZEUS

Industrieller Kocher, geeignet für Bauunternehmer, Straßenbauer, Landwirte usw.Industrieller Hockerkocher, ideal für Bauunternehmen, Straßenbauer, Landwirte und ähnliche Betriebe. Er ist für das Erhitzen großer Mengen ausgelegt und eignet sich ideal für Hausschlachtungen, die Futterzubereitung sowie viele weitere Einsatzzwecke.


*Verbesserte Konstruktion des Kochers*

| | |
|---|---|
| 7 kW | 400 × 400 x 180mm |
| 7 kg<br>Tragkraft 70 kg | 505 g/h |

2 kg – 4 h
5 kg – 10 h
10 kg – 20 h





*Mit Thermosicherung und Piezo-Zündung*

Typ: U2102TP

## Gas-Industriekocher MEGA ZEUS + Zündsicherung + Piezozündung

IndustriekochIndustriekocher, geeignet für Bauunternehmer, Straßenbauer, Landwirte und Gewerbebetriebe. Er ist für das Erhitzen großer Mengen ausgelegt und eignet sich ideal für Hausschlachtungen, die Futterzubereitung und ähnliche Anwendungen.

| | |
|---|---|
| 7 kW | 400 x 400 x 180 mm |
| 7 kg<br>Tragkraft 70 kg | 505 g/h |

2 kg – 3 h
5 kg – 7 Std. 30 Min.
10 kg – 15 h






| | |
|---|---|
| 9 kW | 315 x 415 x 195 mm |
| 7 kg<br>Tragkraft 50 kg | 655 g/h |

Typ: UGS18001

## Industriekocher TRIGLAV

Industriekocher, geeignet für Bauunternehmer, Straßenbauer, Landwirte und Gewerbebetriebe. Er ist für das Erhitzen großer Mengen ausgelegt und eignet sich ideal für Hausschlachtungen oder die Futterzubereitung. Im Lieferumfang sind Erdgasedüsen enthalten.



Rückgabeflasche 2 kg für Propan-Butan-Geräte. Typ: U316



Rückgabeflasche 10 kg für Propan-Butan-Geräte. Typ: U316V



Einwegventil Typ: U2156UV

(zum Anschluss an eine 2-kg-Flasche)



Einwegventil mit seitlichem Ausgang Typ: U2156UVB

(zum Anschluss an eine 2-kg-Flasche)

2 kg – 4 h
5 kg – 10 h
10 kg – 20 h



*Industriekocher werden inklusive Zubehör zum Anschluss an 5-kg- und 10-kg-Flaschen*






Typ: U2101

## Gashockerkocher TRINO

Industriekocher für die Erhitzung großer Mengen, gefertigt aus hochwertigem Gusseisen.

| | |
|---|---|
| 7 kW | 580 × 380 × 170 mm |
| 6,2 kg<br>Tragkraft 70 kg | 505 g/h |